

32700 HDv 3000 OS



Rivelatore di fumo autonomo

Rivelatore ottico di fumo con buzzer di allarme da 85dB incorporato, alimentato da batteria al Litio da 9V a corredo (autonomia circa 10 anni). Rivelatore di tipo autonomo per il settore residenziale.

- temperatura di esercizio: -10° a +60°C
- dimensioni (A x ø): 52 x 100 mm
- EN 14604, 0786-CPD-20681

32702 HDv 3001 OS bianco

Rivelatore di fumo autonomo

32703 HDv 3001 OS argento

Rivelatore di fumo autonomo

32704 HDv 3001 OS nero

Rivelatore di fumo autonomo



Rivelatore ottico di fumo con buzzer di allarme da 85dB incorporato, alimentato da batteria al Litio da 9V a corredo (autonomia circa 10 anni). Rivelatore di tipo autonomo per il settore residenziale.

- temperatura di esercizio: -10° a +60°C
- dimensioni (A x ø): 52 x 95 mm
- EN 14604

32635 HDv 3005 O bianco

Rivelatore di fumo autonomo

32690 HDv 3005 O argento

Rivelatore di fumo autonomo



Rivelatore ottico di fumo con buzzer di allarme da 85dB incorporato, alimentato da batteria al Litio da 9V a corredo (autonomia circa 10 anni). Rivelatore di tipo autonomo per il settore residenziale.

- temperatura di esercizio: -10° a +60°C
- dimensioni (A x ø): 56 x 110 mm
- EN 14604

30942 RM

Modulo relè



Modulo per rivelatori autonomi serie HDv con uscita relè contatti puliti per l'attivazione di dispositivi esterni (sirene, combinatori telefonici, evacuatori di fumo, tende o porte tagliafuoco) o per l'integrazione in sistemi antintrusione wireless.

- Relè contatti puliti da 30Vcc - 2A

30933 FM 868

Modulo wireless



Modulo radio Rx-Tx per collegamento wireless di rivelatori autonomi serie HDv.

- assorbimento in stand by 36µA
- assorbimento in allarme 37mA