

LKMG Orbis



Camera di analisi condotte

Sistema di rilevazione fumo in condotte di aerazione composto da:

- camera di campionamento e analisi
- rivelatore di fumo ad alta sensibilità

HSSD



Sistema ad aspirazione

Sistema di rivelazione fumo ad aspirazione composto da:

- centrale di aspirazione e analisi
- filtro
- tubi di campionamento, gomiti, tubi capillari



Cavo termosensibile

Cavo termosensibile per la rilevazione di incendio (aumento della temperatura) in ambienti dove altri sistemi di rilevazione sono poco efficaci. Sono disponibili cavi tarati per vari livelli di temperatura e con varie protezioni meccaniche.

32075 X 9800

30477 X 2200

Rivelatore di fiamma IR

Rivelatore di fiamma UV

Rivelatori di fiamma a tecnologia IR o UV.



- alimentazione 24Vcc
- uscita relè
- esecuzione Ex
- EN 54-10

Rivelatori ATEX

Serie di dispositivi di rilevazione incendio in esecuzione a sicurezza intrinseca per ambienti classificati a rischio esplosione.



- rivelatore ottico di fumo
- rivelatore termico
- rivelatore multifunzione
- rivelatore di fiamma
- rivelatore lineare
- avvisatore manuale di allarme
- sirene e lampeggiatori
- barriere Zener